

 S.C.CASA LEBĂDA SRL IAȘI 0232/232348	FISA TEHNICA				
	AMORSA				
	GATA PENTRU APLICARE				
	<table border="1"> <tr> <td>Inregistrare:2003</td> </tr> <tr> <td>Editia: 1</td> </tr> <tr> <td>Revizia: 1/2012</td> </tr> <tr> <td>Pagina 1 din 2</td> </tr> </table>		Inregistrare:2003	Editia: 1	Revizia: 1/2012
Inregistrare:2003					
Editia: 1					
Revizia: 1/2012					
Pagina 1 din 2					

1.Compoziție

-dispersii apoase rășini acrilice și stirenacrilice, aditivi de finisare, apă.

2. Domeniu de utilizare

-pregătirea suprafețelor poroase cu grad diferit de absorbție și/sau cu aderență redusă: tencuieli vechi sau pe bază de ipsos, zidării, ciment, beton, cărămidă etc; în vederea aplicării ulterioare a vopselelor lavabile pentru interior;

3. Performanțe

- conferă permeabilitate suportului;
- întărește suprafața de aplicare și reduce absorbția de vopsea de finisare;
- asigură un suport aderent, optim pentru aplicarea vopselei lavabile;
- are o uscare rapidă;

4. Caracteristici tehnice

Nr. crt.	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
0	1	2	3
1	Aspect	lichid omogen	vizual
2	Densitatea 20°C, g/cm ³	0.99 -1.01	SR ISO 2811-1:2002
3	Vascozitate, Ø4, s	10-15	SR ISO 2431:1997/AC:03
4	pH	8-9	STAS 8619-90

5. Mod de utilizare

Pregătirea suprafețelor: suporturile pe care se aplică trebuie să fie rezistente, curate, desprăfuite, uscate și degresate;

-acoperirile anterioare care prezintă desprinderi sau aderență necorespunzătoare se repară și se nivelează cu o masă de șpaclu;

-betonul și tencuielile noi se lasă în mod obligatoriu cel puțin 4 săptămâni pentru uscare și maturare (carbonatare);

-nu se aplică pe straturi de lac respectiv ulei, vopsele cu clei și materiale sintetice;

Pregătirea produsului: produsul se utilizează ca atare.

Mod de aplicare: cu pensula, rola sau pistolul, în 1-2 straturi, în funcție de gradul de absorbție al suprafeței;

-curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare ;

Uscare: 2 ore la 20° C și 60 % umiditate;

 S.C.CASA LEBĂDA SRL IAȘI 0232/232348	FISA TEHNICA	
	AMORSA	
	GATA DE APLICARE	
	Inregistrare: 2010	
		Editia: 1
		Revizia: 1/2012
		Pagina 2 din 2

-temperatura de aplicare: minimă +5 °C; maximă 25°C.

6. Măsurile de securitate

Deșeuri: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediu.

7. Ambalare, transport și depozitare

Ambalare- Produsele se ambalează în pet-uri din material plastic închise etanș având capacitatea de 0.9 litri, 3 litri, 5 litri.

Depozitare- Temperatura de depozitare și transport trebuie să fie de min. 5 °C. Sub această temperatură produsele riscă să înghețe, se depreciază și devin neutilizabile.

Transport- Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

8. Valabilitate: 18 luni, în ambalajul original, închis etanș.

Consum estimat: 12-14 mp/litru/strat, funcție de modul de aplicare.