

 S.C.CASA LEBĂDA SRL IAȘI 0232/232348	FISA TEHNICA	
	ANTICALCAR 5IN1	
	Inregistrare:2018	
	Editia: 1	
		Revizia: 1/2018
		Pagina 1 din 1

1.Compozitie:

- apa, agenti tensioactivi anionici, alcool, acid fosforic, antispumant, conservant, parfum.

2.Domeniu de aplicare:

-profesional sau casnic pentru indepartarea urmelor de ciment, var, chit sau depuneri calcaroase de pe suprafetele ceramice.

3.Performante:

-indeparteaza rapid si eficient depunerile de calcar, ciment, var, chit pentru rosturi.
 -nu ataca suprafata glazurata a placilor ceramice.

4.Caracteristici tehnice

Nr. crt	CARACTERISTICA	CONDITII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ANALIZA
1	Aspect	Lichid incolor, opac	vizual
2	Miros	Characteristic	olfactiv
3	Densitate _{20°C}	1,05-1,10g/cm ³	SR EN ISO 3838:2004

5. Mod de utilizare

-se pulverizeaza produsul peste depunerea pe care vrem sa o indepartam, se lasa 10-15 min. sa actioneze produsul, dupa care se freaca energic cu o perie sau un burete abraziv. Se sterge si apoi se clateste cu apa.

6.Ambalare, depozitare, transport.

Ambalarea produsului se realizeaza in :

- flacoane din HDPE.
- cantitate ambalata: 0.5L.

Transportul produsului nu necesita mijloace de transport autorizate ADR.

Depozitarea in ambalajul original, inchis etans, ferit de surse de aprindere si de caldura.

7.Valabilitate

24 luni de la data fabricatiei.