

 S.C.CASA LEBĂDA SRL IAȘI 0232/232348	FISA TEHNICA	
	ARAGAZ	
	Inregistrare:1997	
	Editia: 1	
		Revizia: 0
		Pagina 1 din 1

1. Compozitie

-amestec omogen de hidroxi de sodiu si surfactanti anionici(5-10 %), conservanti, apa.

2. Domeniu de utilizare

-degresarea si curatarea aragazului, plitelor, gratarelor, hotelor si cuptoarelor;
 -produsul mai poate fi utilizat si ca degresant pentru obiectele metalice foarte murdare (motoare, tevi murdare de uleiuri);

3. Performante

-eficient pentru degresarea aragazurilor;
 -lasa in urma un miros placut;

4. Caracteristici tehnice

Nr.crt	CARACTERISTICA	CONDITII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ANALIZA
1.	Aspect	lichid omogen	vizual
2.	Culoare	Alb sau slab galbui	vizual
3.	Miros	Characteristic de parfum	Organoleptic
4.	Densitate la 20 0C, g/cm ³	1,04-1.06	SR ISO 2811-1:2011
5.	pH	12.5 ÷ 13.5	SR ISO 787-5:2003
6.	Concentratie NaOH (g/l)	40-60	STAS 918/1983
7.	Solubilitate	Solubil cu apa in orice proportii	vizual

5. Mod de aplicare

Produsul se pulverizeaza pe suprafata dorita, in pozitie verticala, de la o distanta de aproximativ 20 cm. Se lasa sa actioneze 5-10 minute, dupa care se clateste suprafata pe care s-a aplicat produsul cu apa din abundenta.

6. Masuri de securitate

-produsul nu necesita precautii speciale la aplicare;
 -dupa golire ambalajele se recicleaza conform legislatiei in vigoare.

7. Ambalare transport si depozitare

Produsul se pastreaza in ambalaje inchise etans in spatii sigure, acoperite temperaturi de 5-25°C;
 Ambalarea se realizeaza in ambalaje din materiale plastice de 0.5 si 3 litri;
 Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

8. Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate al produsului este de 24 luni de la data fabricatiei.