

|   |                                     |                 |
|---|-------------------------------------|-----------------|
| <br>S.C.CASA LEBĂDA SRL<br>IAȘI<br>0232/232348 | <b>FISA TEHNICA</b>                 |                 |
|   | <b>VICTORIOUS PARCHET/PARDOSELI</b> |                 |
|   | Inregistrare:2011                   |                 |
|   | Editia: 1                           |                 |
|   |                                     | Revizia: 1/2012 |
|   |                                     | Pagina 1 din 1  |

### 1. Compozitie

-amestec omogen de surfactanti anionici (10-15%); neionici (5-10%), conservanti, parfum, apă.

### 2. Domeniu de utilizare

-curățarea, degresarea suprafetelor tip pardoseli, parchet.

### 3. Performante

- curăță si degresează suprafețele;
- are miros plăcut;
- este biodegradabil;

### 4. Caracteristici tehnice

| Nr.crt | CARACTERISTICA                                    | CONDITII DE ADMISIBILITATE        | METODA DE ANALIZA     |
|--------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| 1.     | Aspect  | lichid limpede, fără depuneri     | vizual                |
| 2.     | Culoare   | portocaliu                        | vizual                |
| 3.     | Miros   | Caracteristic de parfum           | Organoleptic          |
| 4.     | Densitate la 20 <sup>0</sup> C, g/cm <sup>3</sup> | 0.98-1.00                         | SR EN ISO 2811-1:2011 |
| 5.     | pH  | 7.5-8.5                           | SR EN ISO 787-5:2003  |
| 6.     | Solubilitate                                      | Solubil cu apa în orice proporții | vizual                |

### 5. Mod de aplicare

Produsul se folosește în dilutie 1:10 în functie de gradul de murdărire care trebuie îndepărtată. Se curăță suprafața cu buretele sau mopul din bumbac.

### 6. Măsurile de securitate

- produsul nu necesită precauții speciale la aplicare;
- după golire ambalajele se reciclează conform legislației în vigoare.

### 7. Ambalare, transport și depozitare

Produsul se păstrează în ambalaje închise etans în spații sigure, acoperite, la temperaturi de 5-25°C. Ambalarea se realizează în ambalaje din materiale plastice de 1litru și de 3 litri. Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

### 8. Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate al produsului este de 24 luni de la data fabricației.